Bendurol top stripper

Spray nettoyant de base

Bendurol top stripper est un spray nettoyant de base pour faciliter le retrait de la couche d'usure de revêtement en processus Top-Stripping. Contrairement aux nettoyage de base classique, en raison de la méthode de travail efficace, temps de séchage courts et une faible utilisation de la matière temps, réalises des économies de coûts considérables. Pour des mesures de restauration ne compromettent pas les zones adjacentes est effectuée par exemple poussière, odeur, humidité. **Bendurol top stripper** est idéal pour le pré-traitement au cours de des mesures de restauration. Éliminer les voies de circulation et pour le nettoyage intensif des planchers en bois huilés ou scellés. L'étiquette multilingue et la solution prête à l'emploi, améliore la sécurité de l'utilisateur et et la fiabilité des résultats.
Domaine d'utilisation: pour enlever des couches de revêtement endommagées.
Bendurol top stripper pour tous les revêtements de sol revêtues de dispersion est ainsi que convenable pour le nettoyage intensif des surfaces en bois huilés et scellés

- **Propreté** Préparation idéale pour la restauration d'une apparence parfaite
- **Sécurité** Prêt à l'emploi augmente la fiabilité des résultats
- **Efficacité** Réstauration du film de protection en processus Top-Stripping un gain de temps et de l'argent

Mode d'emploi

1. Lisez le mode d'emploi figurant sur l'étiquette du produit et le plan de nettoyage. Installez le panneau 'Attention, surface glissante' jusqu'à ce que le sol soit complètement sec
2. Portez systématiquement des gants et des lunettes de protection (recommandé)
3. **Bendurol top stripper** remplir non dilué dans un vaporisateur
4. Vaporiser uniformément et en sections sur le sol. Quantité de la consommation par 100m² environ 0,2 - 0,5 l
5. Avec la monobrosse et un pad approprié nettoyer le sol (chevauchement) jusqu'à la surface présente une apparence uniforme mat
6. Enlever la poussière et les débris de la surface par essuyage. Éviter l'humidité excessive et l'eau stagnante sur le bois. Le revêtement de sol peut être revêtue directement après l'intervention

Indications de sécurité

Réservé à un usage professionnel!
Vérifier la compatibilité des surfaces sur résistance à l'humidité et de la la stabilité de la couleur.
Ne pas mélanger à d'autres produits!
Lisez attentivement les mises en garde sur la fiche de données de sécurité et l'emballage d'origine.

Valeur pH (conc.)

3	4	5	6	7	8	9	10

Conditions de conservation

À conserver uniquement dans l'emballage d'origine entre -5°C et 40°C.

Conditionnement

2 x 5 l Bidon 3025570

© 2015 Ecolab All rights reserved.

Ecolab Europe GmbH
Richtistrasse 7
CH-8304 Wallisellen

www.ecolab.com

Ecolab (Schweiz) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Tel: 0800 326 522
www.ch.ecolab.eu

Ecolab France SA
8, rue Rouget de Lisle
F-92442 Issy-les-Moulineaux
Tel.: +33 1 40 93 93 94

Ecolab Belgique SA
Z. 3 Doornveld 164
B-1731 Zellik
Tel.: +32 2 467 51 00

BENDUROL TOP STRIPPER/P/26MA115/CHF